

---

# J-TOW757

Специализированное буксировочное водило J-TOW757 производства JMS (Германия) предназначено для буксировки самолетов тип В757.



## ОПИСАНИЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ J-TOW757

- Длина: 3950мм
  - Ширина: 990мм
  - Материал: стальная труба Ø 219мм
  - Вес: 334кг
  - Проушина: Вращающаяся с амортизатором
  - Шины: пневматические
  - 4 запасных предохранительных пальца
  - Защита от повреждения обломками срезных пальцев
  - Колёса проколостойкие
- 
- Ось: плавающая
  - Предназначено для буксировки В757-200/300
  - Гидравлическая регулировка высоты
  - Покрытие устойчивое к воздействию гидравлической жидкости
  - Стандартный цвет – желтый RAL 1007 (труба)

<b>Number</b>	<b>Part number</b>	<b>Designation</b>	<b>Quantity</b>
1	00.40060.0301A	Tube	1
2.1 (Standard)	20-00320-0012-000	Carriage (see Figure 3.1 for details)	1
2.2 (Option)	20-00280-0012-000	Carriage (see Figure 3.2 for details)	1
3.1 (Standard)	00.40060.0442-01	Tire (ø300 air-inflated/incl. 3.1.1+3.1.2)	2
3.1.1	00.40060.0440-02	Kap (enclosed in 3.1)	2
3.1.2	00.40060.0442-03	Distance ring (enclosed in 3.1)	2
3.2 (Option)	00.40060.0443-01	Tire (ø300 puncture-proof/incl. 3.2.1+3.2.2)	2
3.2.1	00.40060.0440-02	Kap (enclosed in 3.2)	2
3.2.2	00.40060.0442-03	Distance ring (enclosed in 3.2)	2
4	00.35800.0351	Support	2
5			
6	ISO4017-M10x20	Screw	5
7	00.38280.0300-20	Washer	5
8	00.40060.0501	Labelling	1